



NNCL48, NNCL49

تحمل لا.	INA No.	أبعاد الحدود مم					تصنيفات الحمل الأساسية (kN)		الحد من السرعة (ص / دقيقة)	الوزن ((كجم
		د:	د:	ب:	روبية دقيقة	س	سجل تجاري	كو		
NNCL4912V	SL024912	60	85	25	1	1	71	125	4500	0.47
NNCL4914V	SL024914	70	100	30	1	1	108	189	3800	0.75
NNCL4916V	SL024916	80	110	30	1	1	115	211	3400	0.85
NNCL4918V	SL024918	90	125	35	1.1	1.5	155	295	3000	1.3
NNCL4920V	SL024920	100	140	40	1.1	2	196	380	2700	1.9
NNCL4922V	SL024922	110	150	40	1.1	2	204	410	2500	2.1
NNCL4924V	SL024924	120	165	45	1.1	3	228	455	2300	2.85
NNCL4926V	SL024926	130	180	50	1.5	4	265	530	2100	3.8
NNCL4928V	SL024928	140	190	50	1.5	4	275	570	2000	4.1
NNCL4830V	SL024830	150	190	40	1.1	2	237	550	1900	2.8
NNCL4930V	SL024930	150	210	60	2	4	415	840	1800	6.45
NNCL4832V	SL024832	160	200	40	2.1	2	243	580	1800	3
NNCL4932V	SL024932	160	220	60	2	4	435	900	1700	6.8
NNCL4834V	SL024834	170	215	45	1.1	3	265	620	1700	3.95
NNCL4934V	SL024934	170	230	60	2	4	445	950	1600	7.1
NNCL4836V	SL024836	180	225	45	1.1	3	275	660	1600	4.15
NNCL4936V	SL024936	180	250	69	2	4	580	1230	1500	10.5
NNCL4838V	SL024838	190	240	50	1.5	4	315	750	1500	5.45

NNCL4938V	SL024938	190	260	69	2	4	590	1290	1400	10.9
NNCL4840V	SL024840	200	250	50	1.5	4	325	790	1400	5.7
NNCL4940V	SL024940	200	280	80	2.1	5	690	1480	1400	15.3
NNCL4844V	SL024844	220	270	50	1.5	4	340	870	1300	6.2
NNCL4944V	SL024944	220	300	80	2.1	5	720	1590	1200	16.7
NNCL4848V	SL024848	240	300	60	2	4	520	1290	1200	9.9
NNCL4948V	SL024948	240	320	80	2.1	5	750	1740	1200	17.9
NNCL4852V	SL024852	260	320	60	2	4	540	1400	1100	10.6
NNCL4952V	SL024952	260	360	100	2.1	6	1120	2500	1000	31.2
NNCL4856V	SL024856	280	350	69	2	4	710	1860	1000	15.6
NNCL4956V	SL024956	280	380	100	2.1	6	1170	2700	1000	33.1
NNCL4860V	SL024860	300	380	80	2.1	6	830	2120	950	22