



تعيين	(الأبعاد الرئيسية (مم)					تقييمات الحمل الأساسية (KN)		سرعة محدودة (دورة في الدقيقة)		وزن
	د:	د:	ب:	روية دقيقة	rs1min	ديناميكي ((كر	ثابت ((كو	شم	بترول	(كلغ)
NU320E	100	215	47	3	3	380	425	2900	3500	8.57
NU321	105	225	49	3	3	320	360	3100	3700	8.53
NU322	110	240	50	3	3	360	400	3000	3500	10
NU322E	110	240	50	3	3	450	525	2700	3100	11.1
NU324	120	260	55	3	3	450	510	2700	3200	12.8
NU324E	120	260	55	3	3	530	610	2400	2800	13.9
NU326	130	280	58	4	4	560	665	2500	2900	17.4
NU330E	150	320	65	4	4	760	920	1900	2300	28.4
NU330	150	320	65	4	4	665	805	2100	2500	25.3
NU328E	140	300	62	4	4	665	795	2100	2400	23.2
NU328	140	300	62	4	4	615	745	2300	2700	21.2
NU326E	130	280	58	4	4	615	735	2200	2600	19.4
NU320	100	215	47	3	3	299	335	3300	3800	7.49
NU319E	95	200	45	3	3	335	385	3100	3600	6.62
NU319	95	200	45	3	3	259	285	3400	4000	6.13
NU318E	90	190	43	3	3	315	355	3300	3900	5.72
NU318	90	190	43	3	3	240	265	3700	4300	5.3
NU317E	85	180	41	3	3	291	330	3500	4100	4.81
NU317	85	180	41	3	3	212	228	3900	4600	4.54

NU300 Series

NU316E	80	170	39	2.1	2.1	256	282	3700	4400	4.22
NU316	80	170	39	2.1	2.1	190	207	4100	4800	3.86
NU315E	75	160	37	2.1	2.1	240	263	4000	4700	3.74
NU315	75	160	37	2.1	2.1	190	205	4400	5200	3.28
NU314E	70	150	35	2.1	2.1	205	222	4200	5000	3.1
NU314	70	150	35	2.1	2.1	158	168	4700	5500	2.71
NU313E	65	140	33	2.1	2.1	181	191	4600	5400	2.54
NU313	65	140	33	2.1	2.1	135	139	5100	6000	2.23
NU312E	60	130	31	2.1	2.1	150	157	4900	5800	2.05
NU312	60	130	31	2.1	2.1	124	126	5500	6500	1.8
NU311E	55	120	29	2	2	137	143	5300	6300	1.65