

VISTA Bearing







تعيين	الأبعاد الرئيسية (مم)					تقييمات الحمل الأساسية (KN)		سرعة محدودة (دورة في الدقيقة)		وزن
	د:	د:	ب:	روبية دقيقة	rs1min	ديناميكي (كر)	ثابت (كو)	شحم	بترول	(كلغ)
NU2330E	150	320	108	4	4	1160	1600	1700	2000	47.2
NU2330	150	320	108	4	4	1020	1400	1900	2200	40.6
NU2328E	140	300	102	4	4	1020	1380	1800	2100	38.7
NU2328	140	300	102	4	4	920	1250	2000	2300	33.8
NU2326E	130	280	93	4	4	920	1230	2000	2300	30.9
NU2326	130	280	93	4	4	840	1130	2200	2600	26.9
NU2324E	120	260	86	3	3	795	1030	2200	2500	26.1
NU2324	120	260	86	3	3	710	920	2400	2800	21.5
NU2322E	110	240	80	3	3	675	880	2400	2800	19.4
NU2322	110	240	80	3	3	605	790	2600	3100	17.1
NU2320E	100	215	73	3	3	570	715	2600	3100	12.8
NU2320	100	215	73	3	3	410	505	2900	3400	11.7
NU2319E	95	200	67	3	3	460	585	2700	3200	9.8
NU2319	95	200	67	3	3	370	460	3000	3500	9.2
NU2318E	90	190	64	3	3	435	535	2900	3400	8.56
NU2318	90	190	64	3	3	325	395	3200	3800	7.95
NU2317E	85	180	60	3	3	395	485	3100	3700	7.16
NU2317	85	180	60	3	3	315	380	3400	4000	6.7
NU2316E	80	170	58	2.1	2.1	355	430	3300	3900	6.25

NU2316	80	170	58	2.1	2.1	274	330	3600	4200	5.79
NU2315E	75	160	55	2.1	2.1	330	395	3500	4100	5.25
NU2315	75	160	55	2.1	2.1	258	300	3800	4500	4.87
NU2314E	70	150	51	2.1	2.1	274	325	3800	4400	4.25
NU2314	70	150	51	2.1	2.1	223	262	4100	4800	3.98
NU2313E	65	140	48	2.1	2.1	248	287	4100	4800	3.48
NU2313	65	140	48	2.1	2.1	188	212	4400	5200	3.27
NU2312E	60	130	46	2.1	2.1	222	262	4400	5200	2.96
NU2312	60	130	46	2.1	2.1	169	188	4800	5700	2.71
NU2311E	55	120	43	2	2	201	233	4700	5600	2.37
NU2311	55	120	43	2	2	148	162	5200	6100	2.17